

Model

EPS
05p...20p
CE

**Basınç Şalteri**

PP
R 1/4"
0 ... +60 °C
x 1.5 Basınç Dayanım
NBR Diyafram

Model

Ölçü Sahası

EPS 05p 0,5 ... 5 bar
EPS 10p 1...10 bar
EPS 20p 2 ... 20 bar
Ops. Viton Diyafram

Model

EPS
05s...400s
CE

**Basınç Şalteri**

Paslanmaz Çelik
R 1/4"
(-) 40 ... +80 °C
x 1.5 Basınç Dayanım
NBR Diyafram

Model

Ölçü Sahası

EPS 05s 0,5 ... 5 bar
EPS 10s 1...10 bar
EPS 20s 2 ... 20 bar
EPS 100s 10 ... 100 bar
EPS 200s 50 ... 200 bar
EPS 400s 50 ... 400 bar

Önemli Not:

10 bar'a kadar pas. diyaframlıdır.

Model

EPS00p
CE

**Vakum Şalteri**

PP
R 1/4"
0 ... +60 °C
NBR Diyafram

Model

Ölçü Sahası

EPS 00p (-)0,8...(-)0,1 bar

Model

EPS200
CE

**Fark Basınç Şalteri**

35 bar, R 1 / 4" , Alüminyum
-20 ... +80 °C
5 A - 24VDC - 250 VAC
NBR Diyafram

Model

Ölçü Sahası

EPS 200 0,3...3 bar
Viton Diyafram-Takım
(Maks.150°C)

Model

EPS201
CE

**Fark Basınç Şalteri - Çift Göstergeli**

10 bar, 8mm Hortum , Paslanmaz Çelik
-20 ... +80 °C
5 A - 24VDC - 250 VAC
NBR Diyafram

Model

Ölçü Sahası

EPS 201 0,5...4 bar
Viton Diyafram-Takım
(Maks.150°C)

Model
EPS
01c...300c



Mini Basınç Şalteri

Otomat Çeliği (Çinko-Nikel Kaplı)
NA veya NK (Siparişte belirtilmelidir)
(-)30...100 °C
Maks.30 bar Dayanım
Lastik Dahil

Model	Bağlantı	Ölçü Sahası
EPS 01c	G1/8"	0,1...1 bar
EPS 05c	G1/8"	0,5...5 bar
EPS 10c	G1/8"	1...10 bar
EPS 20c	G1/8"	10...20 bar
EPS 50c	G1/8"	20...50 bar
EPS 150c	G1/4"	50...150 bar
EPS 300c	G1/4"	100...300 bar

Model
EPS
00c



Mini Vakum Şalteri

Otomat Çeliği (Çinko-Nikel Kaplı)
NA veya NK (Siparişte belirtilmelidir)
(-)30...100 °C
Maks.20 bar Dayanım
Lastik Dahil

Model	Bağlantı	Ölçü Sahası
EPS 00c	G1/8" Dişi	(-)200...800 mbar
EPS 00c	G1/8" Erkek	(-)200...800 mbar

Model
ELX
CE

**Soğutucu**

80 bar 304 Pas.Çelik
R1/2" Erkek / R1/2" Dişi
(Proses / Sensör)

80 bar
R1/2" Erkek / R1/4" Dişi
(Proses / Sensör)

80 bar 304 Pas.Çelik
R1/4" Erkek / R1/4" Dişi
(Proses / Sensör)

Model	Boy	Maks. Sıcaklık
ELX 11	L:87mm	180°C
ELX 21	L:107mm	250°C
ELX 12	L:87mm	180°C
ELX 22	L:107mm	250°C
ELX 13	L:87mm	180°C
ELX 23	L:107mm	250°C

Model
ELX31
CE

**Sifon**

16 bar , ST 37 Çelik
R1/2" Dişi - R1/2" Dişi
(Proses / Sensör)

Model	Boy	Maks. Sıcaklık
ELX 31	L:240mm	250°C

Model
ELX41
CE

**Sifon**

30 bar , 304 Pas. Çelik
R1/4" Erkek - R1/2" Erkek
(Proses / Sensör)

Model	Boy	Maks. Sıcaklık
ELX 41	L:180mm	250°C

Model
ELX42
CE

**Sifon**

30 bar , 304 Paslanmaz Çelik
R1/2" Erkek - R1/2" Erkek
(Proses / Sensör)

Model	Boy	Maks. Sıcaklık
ELX 42	L:290mm	250°C

Model

PSA
CE**Fark Basınç Şalteri**

Hava
ve agresif olmayan gaz
On/Off
250 VAC
50 kPa (500m Bar)
(-)20...+85 °C

Model

Ölçü Sahası

PSA 200	20-200 Pa (0.2-2 mBar) Switch Aralığı: 10 Pa (0.1 m Bar)
PSA 300	30-300 Pa (0.3-3 mBar) Switch Aralığı: 20 Pa (0.2 m Bar)
PSA 500	30-500 Pa (0.3-5 mBar) Switch Aralığı: 20 Pa (0.2 m Bar)
PSA 600	40-600 Pa (0.4-6 mBar) Switch Aralığı: 30 Pa (0.3 m Bar)
PSA 1500	100-1500 Pa (1-15 mBar) Switch Aralığı: 80 Pa (0.8 m Bar)

Model

930
CE**Fark Basınç Şalteri**

Hava, patlayıcı olmayan gaz
ve agresif olmayan gaz
On/Off Maks. 1.0 A (0,4A)
250 VAC
10 kPa (100m Bar)
(-)20...+85 °C

Model

Ölçü Sahası

930 - 80	20-200 Pa (0.2-2 mBar) Switch Aralığı: 10 Pa (0.1 m Bar)
930 - 84	30-400 Pa (0.3-3 mBar) Switch Aralığı: 20 Pa (0.2 m Bar)
930 - 83	50-500 Pa (0.5-5 mBar) Switch Aralığı: 20 Pa (0.2 m Bar)
930 - 85	200-1000 Pa (2-10 mBar) Switch Aralığı: 100 Pa (1 m Bar)
930 - 86	500-2500 Pa (5-25 mBar) Switch Aralığı: 150 Pa (1.5 m Bar)
930 - 87	1000-4000 Pa (10-40 mBar) Switch Aralığı: 250 Pa (2.5 m Bar)

Model

984M
CE**Fark Basınç Transmitteri**

Hava, gaz ve agresif olmayan gaz
(+/-) %1
4-20 mA /0-10V Seçilebilir
15 - 30 VDC
0...+50 °C

Model

Ölçü Sahası

984-323	0-100 Pa veya 0-250 Pa 0 - 1 mBar veya 0 - 2.5 mBar Maks. Basınç: 20 kPa (200 mBar)
984-333	0-250 Pa veya 0-500 Pa 0 - 2.5 mBar veya 0 - 5 mBar Maks. Basınç: 20 kPa (200 mBar)
984-343	0-500 Pa veya 0-1000 Pa 0 - 5 mBar veya 0 - 10 mBar Maks. Basınç: 20 kPa (200 mBar)
984-353	0-1000 Pa veya 0-2500 Pa 0 - 10 mBar veya 0 - 25 mBar Maks. Basınç: 40 kPa (400 mBar)
984-373	0-5 kPa veya 0-10 kPa 0 - 50 mBar veya 0 - 100 mBar Maks. Basınç: 60 kPa (600 mBar)
984-393	0-25 kPa veya 0-50 kPa 0 - 250 mBar veya 0 - 500 mBar Maks. Basınç: 300 kPa (3 Bar)
984-383	0-100 kPa veya 0-250 kPa 0 - 1 Bar veya 0 - 2.5 Bar Maks. Basınç: 1.2 Mpa (12 Bar)

Model
DPT
CE



Fark Basınç Transmitteri

Hava ve agresif olmayan gaz
4-20 mA / 0-10V Seçilebilir
24 VDC / VAC +/- % 10
(-)10...+50 °C
Ölçü sahası seçilebilir.

DPT2500-R8

(-)100 - (+)100 Pa
(-) 1 - (+) 1 mBar
0-100 Pa
0-1 mBar
0-250 Pa
0-2.5 mBar
0-500 Pa
0-5 mBar
0-1000 Pa
0-10 mBar
0-1500 Pa
0-15 mBar
0-2000 Pa
0-20 mBar
0-2500 Pa
0-25 mBar

DPT7000-R8

0-1000 Pa
0-10 mBar
0-1500 Pa
0-15 mBar
0-2000 Pa
0-20 mBar
0-2500 Pa
0-25 mBar
0-3000 Pa
0-30 mBar
0-4000 Pa
0-40 mBar
0-5000 Pa
0-50 mBar
0-7000 Pa
0-70 mBar

Model
DPG
CE



Fark Basınç Manometresi

Hava ve agresif olmayan gaz
250 VAC
(-)5...+60 °C

0 - 500 Pa (0 - 5 mBar)

0 - 1000 Pa (0 - 10 mBar)

Model
DPC100
CE



Fark Basınç Kontrol Cihazı

10-32 VDC , Ölçü sahası: Siparişte belirtilmelidir.
Çıkış : 0/4 - 20 mA veya 0/2 - 10V + 2 röle (std.)
4 Dijit Nümerik Gösterge

Transmittersiz

İki transmitter fiyata ayrıca eklenmelidir.

Model
KP1
CE



Basınç Şalteri

1/2" Dijital LED
12 - 24 VDC
G 1/8" Çıkış: 2xNPN
0 - 50 °C

KP1-1 (-)101...0 kPa (-)1...0 bar
KP1-3 0...1000 kPa 0...10 bar

Model
KP25
CE



Basınç Şalteri ve Transmitteri

3 1/2" Dijital LED
12 - 24 VDC
G 1/8" Çıkış: 1-5V , 2xPNP
0 - 50 °C

KP25V (-)101...0 kPa (-)1...0 bar
KP25C (-)100...100 kPa (-)1...+1 bar
KP25P 0...1000 kPa 0...10 bar

Model
KP30
CE



Basınç Şalteri ve Transmitteri

3 1/2" Dijital LED
12 - 24 VDC
G 1/8" Çıkış: 1-5V , 2xPNP
0 - 50 °C

KP30V (-)101...0 kPa (-)1...0 bar
KP30C (-)100...100 kPa (-)1...+1 bar
KP30P 0...1000 kPa 0...10 bar



Model

RT
CE**Basınç Şalteri**

SPDT

(Tek Kutuplu, Çift Yönlü)

Otomatik Resetli

(-50)...(+70°

RT 121	(-)1...0 bar / Dif. Aralığı: 0.09...0.4 bar, G 3/8 A
RT 112	0.1...1.1 bar / Dif. Aralığı: 0.07...0.16 bar, G 3/8 A
RT 110	0.2...3 bar / Dif. Aralığı: 0.08...0.25 bar, G 3/8 A
RT 200	0.2...6 bar / Dif. Aralığı: 0.25...1.2 bar, G 3/8 A
RT 116	1...10 bar / Dif. Aralığı: 0.3...1.3 bar, G 3/8 A
RT 5	4...17 bar / Dif. Aralığı: 1.2...4 bar, G 3/8 A
RT 117	10...30 bar / Dif. Aralığı: 1...4 bar, G 3/8 A



Model

KP
CE**Basınç Şalteri**

SPDT

(Tek Kutuplu, Çift Yönlü)

(-40)...(+65°

KP35	(-)0.2...7.5 bar / Dif. Aralığı: 0.7...4 bar, G 1/4 A
KP36	2...14 bar / Dif. Aralığı: 0.7...4 bar, G 1/4 A
KP1	(-)0.2...7.5 bar
KP5	8...28 bar



Model

RT
CE**Fark Basınç Şalteri**

SPDT

(Tek Kutuplu, Çift Yönlü)

RT 260A	(-)1...18 bar / Set Aralığı: 0.5...4 bar, G 3/8 A
RT 260A	(-)1...3.6 bar / Set Aralığı: 0.5...6 bar, G 3/8 A
RT 262A	(-)1...9 bar / Set Aralığı: 0.1...1.5 bar, G 3/8 A



Model

KPS
CE**Basınç Şalteri**

SPDT

(Tek Kutuplu, Çift Yönlü)

KPS 31	Maks. 6 bar / Dif. Aralığı: 0...2.5 bar, G 1/4 A
KPS 33	Maks. 10 bar / Dif. Aralığı: 0...3.5 bar, G 1/4 A
KPS 35	Maks. 12 bar / Dif. Aralığı: 0...8 bar, G 1/4 A
KPS 37	0.85...2.5 bar / Dif. Aralığı: 6...18 bar, G 1/4 A
KPS 39	2...6 bar / Dif. Aralığı: 10...35 bar, G 1/4 A
KPS 43	0.7...2.8 bar / Dif. Aralığı: 1...10 bar, G 1/4 A
KPS 45	2.2...11 bar / Dif. Aralığı: 4...40 bar, G 1/4 A
KPS 47	3.5...17 bar / Dif. Aralığı: 6...60 bar, G 1/4 A

KPS 31, 33, 35, 37, 39 için (-40)...(+70°

KPS 43, 45, 47 (-25)...(+70°

Model

30.600G

CE

**Basınç Transmitteri**

4-20mA iki telli
8-32 VDC
R1/4" Erkek Diş
304 Paslanmaz Çelik
Hassasiyet : %1

Ölçü Sahası

0/1,6 ... 250 bar

Model

26.600G

CE

**Basınç Transmitteri**

4-20mA iki telli
8-32 VDC
R1/4" Erkek Diş
304 Paslanmaz Çelik
Hassasiyet : %0,5

Ölçü Sahası

(-)1..0 bar
(-)1..0..+0,1 bar
(-)1..0..+1 bar
(-)1..0..+1,6 bar
(-)1..0..+3 bar
(-)1..0..+5 bar
(-)1..0..+9 bar
(-)1..0..+15 bar
(-)1..0..+24 bar

Model

18.601G

CE

**Düşük Basınç Transmitteri**

4-20mA iki telli
8-32 VDC
R1/4" Erkek Diş
304 Paslanmaz Çelik
Hassasiyet : % 1

Ölçü Sahası

0/100...1000 mbar

Model

DMP343

CE

**Düşük Basınç Transmitteri**

4-20mA iki telli
8-32 VDC
R1/2" Erkek Diş
304 Paslanmaz Çelik
Hassasiyet : % 0,35

Ölçü Sahası

0/10...160 mbar
0/250...1000 mbar
(-)10..0..10 mbar
(-)25..0..25 mbar
(-)50..0..50 mbar
(-)100..0..100 mbar
(-)250..0..250 mbar
(-)600..0..600 mbar
(-)900..1100 mbar abs

***** Farklı modeller için firmamıza danışınız. *****

Model
DMP343
CE, EX



Ex-Proof Basınç Transmitteri

Ex-Proof 4-20mA iki telli
R1/2" Erkek Diş
316 Paslanmaz Çelik
Hassasiyet : %0,5

Ölçü Sahası

(-)/0 bar
0/10 ... 160 mbar
0/250 ... 1000 mbar

Model
DMK331
CE, EX



Ex-Proof Basınç Transmitteri

Ex-Proof 4-20mA iki telli
R1/2" Erkek Diş
316 Paslanmaz Çelik
Hassasiyet : %0,5

(-)/0 bar
0/0,4 ... 600 bar
(-)/0,4 ... 600 mbar

Model
DMK334
CE



Basınç Transmitteri

4-20mA iki telli
R1/2" Erkek Diş
316 Paslanmaz Çelik
Hassasiyet : %0,35

0/600 ... 2200 bar

Model
DMK304
CE



Basınç Transmitteri

4-20mA iki telli
R1/2" Erkek Diş
316 Paslanmaz Çelik
Hassasiyet : %0,5

0/2000 ... 6000 bar

Model
DMK457
CE



Basınç Transmitteri - Lloyd Sertifikalı

DNV / GL / CCS / GLLOYD
R1/2" Erkek Diş
Hassasiyet : % 0,5

Ölçü Sahası

0/0,4...600 bar
(-)/0 bar

Ops. 4-20mA Ex ia
Bakır - Nikel Gövde

Model
DMP457
CE



Basınç Transmitteri - Lloyd Sertifikalı

DNV / GL / CCS / GLLOYD
R1/2" Erkek Diş
Hassasiyet : % 0,35

Ölçü Sahası

(-)/0 bar
0/0,1...0,4 bar
0/0,6...25 bar
0/40...100 bar
0/160...600 bar

4-20mA Ex ia

*** Farklı modeller için firmamıza danışınız. *** R1/2" Flush Diyaframlı

Model

DMP331P

CE

**Diyaframli Basinç Transmitteri**

R1/2" Flush Diyaframli
Paslanmaz Çelik Diyafram
4-20mA İki Telli
Hassasiyet : % 0,35
(0,5 < 0,4 bar)

Ölçü Sahası

(-)1/0 bar
0/0,1... 0,6 bar
0/1... 40 bar

Model

DMK331P

CE

**Diyaframli Basinç Transmitteri**

R1/2" Flush Diyaframli
Paslanmaz Çelik Diyafram
4-20mA İki Telli
Hassasiyet : % 0,5

Ölçü Sahası

0/60...400 bar
(-)1/60...400 bar

Yeni
Dizayn

Model

DMP339

CE

**Diyaframli Basinç Transmitteri**

R1/4" Flush diyaframli
Paslanmaz Çelik Diyafram
4-20mA İki Telli
Hassasiyet : % 0,35

Ölçü Sahası

0/60...600 bar
(-)1/60...600 bar

4-20mA Ex ia
0-10V Üç Telli

*** Farklı modeller için firmamıza danışınız. ***

Model

DS 201

CE

**Elektronik Basınç Şalteri - Transmitteri**

4 Dijit LED

Çıkış : 1PNP Kontak (Programlanabilir)

R1/2" Erkek Diş (std.)

Hassasiyet : % 0,5

Ölçü Sahası

(-)1/0 bar

0/0,4... 600 bar

(-)1/0,4...600 bar

4-20mA İki Telli

0-10V Üç Telli

4-20mA Ex ia

2 PNP Kontak

4 PNP Kontak

R1/2 Flush Diyaframalı

Model

DS 202

CE

**Elektronik Basınç Şalteri - Transmitteri**

4 Dijit LED

Çıkış : 1PNP Kontak (Programlanabilir)

R1/2" Erkek Diş (std.)

Hassasiyet : % 0,5

Ölçü Sahası

0/6...600 bar

4-20mA İki Telli

0-10V Üç Telli

4-20mA Ex ia

2 PNP Kontak

4 PNP Kontak

Model

DS 300

CE

**Elektronik Basınç Şalteri - IO Link Interface**

L Dijit LED

Çıkış : 10-Link / 510 + 2 NPN / PNP Kontak

R1/2" Erkek Diş (std.)

Hassasiyet : % 0,35

Ölçü Sahası

(-)1/0 bar

0/0,1... 600 bar

(-)1/0,1...600 bar

0...10V Çıkış

4-20mA Çıkış

R 1/2" Flush Diyaframalı (400 bar'a kadar)

***** Farklı modeller için firmamıza danışınız. *****

Model

DS 200

CE

**Elektronik Basınç Şalteri - Transmitteri**

4 Dijit LED

Çıkış : 1PNP Kontak (Programlanabilir)

R1/2" Erkek Diş (std.)

Hassasiyet : % 0,35

Ölçü Sahası

(-)1/0 bar

0/0,1... 600 bar

(-)1/0,1...600 bar

4-20mA İki Tellî

0-10V Üç Tellî

4-20mA Ex ia

2 PNP Kontak

4 PNP Kontak

R1/2 Flush Diyaframalı

Model

DS 210

CE

**Elektronik Basınç Şalteri - Transmitteri**

4 Dijit LED

Çıkış : 1PNP Kontak (Programlanabilir)

R1/2" Erkek Diş (std.)

Hassasiyet : % 0,35

Ölçü Sahası

(-)1000/0 mbar

0/10...1000 mbar

4-20mA İki Tellî

0-10V Üç Tellî

4-20mA Ex ia

2 PNP Kontak

4 PNP Kontak

R1/2 Flush Diyaframalı

Model

DS 214

CE

**Elektronik Basınç Şalteri - Transmitteri**

4 Dijit LED

Çıkış : 1PNP Kontak (Programlanabilir)

R1/2" Erkek Diş (std.)

Hassasiyet : % 0,35

Ölçü Sahası

0/600...2200 mbar

4-20mA İki Tellî

0-10V Üç Tellî

4-20mA Ex ia

2 PNP Kontak

4 PNP Kontak

R1/2 Flush Diyaframalı

EX: Yok

***** Farklı modeller için firmamıza danışınız. *****

Model

DS 217

CE

**OEM Basınç Şalteri**

Çıkış : 1PNP Kontak (Ayarlanabilir)

R1/4" Erkek Diş

Hassasiyet : % 0,5

Ölçü Sahası

0/6...600 bar

2 PNP Kontak

Oksijen Uygulaması

Model

DS 230

CE

**OEM Basınç Şalteri - Sıvı**

Çıkış : 1PNP Kontak (Ayarlanabilir)

R1/4" Erkek Diş

Hassasiyet : % 0,1

Ölçü Sahası

0/2...400 bar

2 PNP Kontak

Model

DS 4

CE

**OEM Basınç Şalteri - Pnömatik**

Çıkış : 1PNP Kontak (P6 ve PC ile Programlanabilir)

R1/8" Erkek Diş

Hassasiyet : % 1

Ölçü Sahası

0/1...10 bar

(-)1/0 bar

2 PNP Kontak

1-5 V Üç Kablo

Model

DS 6

CE

**OEM Elektronik Basınç Şalteri**

Çıkış : 1PNP Kontak (P6 ve PC ile Programlanabilir)

R1/4" Erkek Diş

Hassasiyet : % 1

Ölçü Sahası

0/2...400 bar

(-)1/2...400 bar

2 PNP Kontak

Oksijen Uygulaması

Yağ ve Gres Uygulaması

*** Farklı modeller için firmamıza danışınız. ***

Model

DS 200P

CE

**Elektronik Basınç Şalteri**

4 Dijit LED

Çıkış : 1PNP Kontak (Ayarlanabilir)

R1/2" Flush Erkek Diş (std.)

Hassasiyet : % 0,35

Ölçü Sahası

0/0,1...40 bar

(-)1/0 bar

(-)1/01...40 bar

Model

DS 201P

CE

**Elektronik Basınç Şalteri**

4 Dijit LED

Çıkış : 1PNP Kontak (Ayarlanabilir)

R1/2" Flush Erkek Diş (std.)

Hassasiyet : % 0,5

Ölçü Sahası

0/60...400 bar

(-)1/60...400 bar

4-20 mA İki Telli

0-10V Üç Telli

4-20mA Ex ia

2 PNP Kontak

4 PNP Kontak

R 3/4" Flush Diyafram

R 1" Flush Diyafram

DN25 Clamp Diyafram

DN38 Clamp Diyafram

DN51 Clamp Diyafram

(Clamp bağlantı sadece DS 200P modeli içindir.)

300 C Soğutucu Aparat

Gıdaya Uygun Yağ

FFKm Conta

Saha Tipi Pas. Muhafaza

***** Farklı modeller için firmamıza danışınız. *****

Model

XMPci

CE

**Basınç Transmitteri - HART**

4-20 mA Ex ia HART

R1/2" Erkek Diş

Diyafraam: Seramik

Turn-Down Oranı: 1/5

Alüminyum Muhafazalı

Hassasiyet : % 0,1

Ölçü Sahası

0...0,06 bar

0...0,16 bar

0...0,4 bar

0...1 bar

0...2 bar

0...5 bar

0...10 bar

0...20 bar

Gösterge

R 1 1/2" Flush Diyafram

Bağlantı PVDF

Model

XMD

CE

**Fark Basınç Transmitteri-HART**

4-20mA HART

130 bar

Ölçü Sahası

0..75 mbar

0..400 mbar

0..2000 mbar

Model

XMPI

CE

**Basınç Transmitteri-HART**

4-20mA HART

R 1/2" Flush Diyaframlı

Ölçü Sahası

0..0.4 bar

0..1 bar

0..2 bar

0..4 bar

0..10 bar

0..20 bar

0..40 bar

0..100 bar

0..200 bar

0..400 bar

0..600 bar

-0.4..+0.4 bar

(-)1..+1 bar

(-)1..+2 bar

(-)1..+4 bar

(-)1..+10 bar

***** Farklı modeller için firmamıza danışınız. *****

Fark Basınç Transmitterleri

Fark Basınç Transmitteri - Sıvı

Model
DMD 331
CE



2x R1/2" Erkek Diş (std.)
4-20mA İki Telli (std.)
Hassasiyet : % 0,5

0-10V Üç Telli
R 1/4" Dişi

Statik Basınç	Fark Basınç
0,2 bar	0,2 / 0,04 / 0,1 bar
0,4 bar	0,04 / 0,1 / 0,25 bar
0,1 bar	0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 bar
2,5 bar	0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 2,5 bar
6 bar	0,6 / 1 / 2,5 / 4 / 6 bar
16 bar	2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 bar

Göstergeli Fark Basınç Transmitteri - Sıvı

Model
DMD 831
CE



2x R1/2" Erkek Diş (std.)
4-20mA İki Telli (std.) + 1PNP Kontak
Hassasiyet : % 0,5

2 PNP Kontak

Statik Basınç	Fark Basınç
1 bar Min. ...	0,1 bar...Maks. 1 bar
2 bar Min. ...	0,2 bar...Maks. 2 bar
3,5 bar Min. ...	0,35 bar...Maks. 3,5 bar
7 bar Min. ...	0,7 bar...Maks. 7 bar
20 bar Min. ...	2 bar...Maks. 20 bar
35 bar Min. ...	3,5 bar...Maks. 35 bar
70 bar Min. ...	7 bar...Maks. 70 bar

AIR VELOCITY TRANSMITTER

Model
AVT
CE



Ölçüm Aralığı: 0...2, 0...10, 0...20 m/s
Hız Hassasiyeti : <0,1m/s +5% from reading
Çalışma Sıcaklığı: 0...50°C

Göstergeli

*** Farklı modeller için firmamıza danışınız. ***

Fark Basınç Transmitterleri

Fark Basınç Transmitteri - Hava , Gaz

Model
DMD 341
CE



2x R1/4 " Dişi Diş
4-20mA İki Telli (std.)
Hassasiyet : % 0,35 / 1 / 2

0-20mA Üç Telli
0-10V Üç Telli
Ø6,6 Hortum Girişli

Statik Basınç	Fark Basınç
100 mbar	-/+ 6 mbar , -/+ 10 mbar
200 mbar	-/+ 20 mbar
350 mbar	-/+ 40 mbar , -/+ 60 mbar
1000 mbar	-/+ 100 mbar , - /+ 160 mbar , -/+ 250 mbar , -/+ 400 mbar
3000 mbar	-/+ 600 mbar , -/+ 1000 mbar

Göstergeli Fark Basınç Transmitteri - Hava , Gaz

Model
DPS300
CE



Ø6,6 Hortum Tip
4-20mA / 0-20mA / 0-10V 3Telli Seçilebilir.
Hassasiyet : % 1

2 PNP Kontak
Karekök İşlemci

Statik Basınç	Fark Basınç
200 mbar	1,6 / 4 / 10 mbar
345 mbar	40 mbar
1000 mbar	250 mbar
3000 mbar	1000 mbar

Fonksiyonları: Kontak Konumları, Birim
Sinyal Seçimi (Lineer /Karekök)
Min.Maks. Değer , Re-kalibrasyon
Otomatik Sıfır Ayarı , Fabrika Ayarları

Göstergeli Fark Basınç Transmitteri - Hava , Gaz

Model
DPS200
CE



Ø6,6 Hortum Tip
0-10V 3Telli (std.)
Hassasiyet : % 1

20mA İki Telli
4-20mA Üç Telli
0-20mA Üç Telli
LC Gösterge

Statik Basınç	Fark Basınç
200 mbar	1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 mbar
345 mbar	10 / 40 / 60,5 / 100 mbar
1000 mbar	160 / 1250 mbar
3000 mbar	400 / 600 / 1000 mbar

Fonksiyonları: Kontak Konumları, birim
Sinyal Seçimi (Lineer /Karekök)
Min.Maks. Değer , Re-kalibrasyon
Otomatik Sıfır Ayarı , Fabrika Ayarları

*** Farklı modeller için firmamıza danışınız. ***

Hidrostatik Seviye Transmitterleri

Model

LMP331

CE



Dişli Tip Seviye Transmitteri

4-20mA İki Telli

Paslanmaz Çelik Diyaframlı

R3/4" Flush

Gövde : Paslanmaz Çelik

Hassasiyet : % 0,35

Ölçü Sahası

0/1...4 mSS

0/6...400 mSS

0-10V Üç Telli

4-20mA Ex ia

Model

LMK331

CE



Dişli Tip Seviye Transmitteri

4-20mA İki Telli

Seramik Diyaframlı

R3/4" Flush

Gövde : Paslanmaz Çelik

Hassasiyet : % 0,5

Ölçü Sahası

0/4...600 mSS

0-10V Üç Telli

4-20mA Ex ia

Model

LMK351

CE



Dişli Tip Seviye Transmitteri

4-20mA İki Telli

Seramik Diyaframlı

R1 1/2" Flush

Gövde : PVDF

Hassasiyet : % 0,35

Ölçü Sahası

0/0,4...100 mSS

0-10V Üç Telli

4-20mA Ex ia

% 0,25 Hassasiyet

*** Farklı modeller için firmamıza danışınız. ***

Hidrostatik Seviye Transmitterleri

Model
18.605G
CE



Daldırma Tip Seviye Transmitteri

R1/4" Erkek Diş + Paslanmaz Çelik Koruyucu
4-20mA İki telli
Seramik Diyafram - PVC Kablo
(-) 10/+70 °C
Hassasiyet : % 0,5

Kablo Boyu	Ölçü Sahası
3 m.	0..1 mSS
6 m.	0..2.5 mSS
6 m.	0..4 mSS
9 m.	0..6 mSS
12 m.	0..10 mSS

Model
LMP307
CE



Daldırma Tip Seviye Transmitteri

4-20mA İki telli
Pas. Diyafram - PVC Kablo
(-) 10/+70 °C
Hassasiyet : % 0,5

Kablo Boyu	Ölçü Sahası
20 m.	16 mSS
30 m.	25 mSS
45 m.	40 mSS

Model
LMK807
CE



Daldırma Tip Seviye Transmitteri

4-20mA İki telli
Seramik Diyafram - PVC Kablo
(-) 25/+70 °C
Hassasiyet : % 0,5

Kablo Boyu	Ölçü Sahası
8 m.	0..6 mSS
12 m.	0..10 mSS
18 m.	0..16 mSS
30 m.	0..25 mSS
45 m.	0..40 mSS
65 m.	0..60 mSS
105 m.	0..100 mSS

Model
LMK458
CE



Daldırma Tip Seviye Transmitteri - Lloyd Belgeli

GLLOYD / DNV / GL Belgeli
4-20mA İki telli
Seramik Diyafram - PUR Kablo
(-) 25/+70 °C
Hassasiyet : % 0,25

Kablo Boyu	Ölçü Sahası
1 m.	0..0,4 mSS
2 m.	0,6 mSS
2 m.	1 mSS
3 m.	1,6 mSS
4 m.	2,5 mSS
8 m.	6 mSS
12 m.	10 mSS
18 m.	16 mSS
30 m.	25 mSS
45 m.	40 mSS
50 m.	60 mSS
55 m.	100 mSS
60 m.	160 mSS
65 m.	200 mSS

Boru Montaja Uygun (R1")	+ 55 €
Sıcaklık Sensörü - pt100	+ 60 €
4-20mA Ex ia	+ 66 €
Bakır - Nikel Muhafaza	+ 60 €

*** Farklı modeller için firmamıza danışınız. ***

Dijital Manometreleri

Model
DM10
CE



Dijital Manometre

4 ½ Dijit, R 1/4" std.
3 V Lityum, > 1800 saat
Min./Maks., Auto zero, Birim (bar, mbar, psi, mPa, mH₂O)
Auto switch off
Hassasiyet : % 0,5

(-)/+10 bar
(-)/+30 bar
0/1,6 ...300 bar

Model
DM 01
CE



Dijital Manometre, Datalogger + Sensör

Grafik Gösterge, G 1/2" std.
2x1,5 Lityum, > 2000 saat
Zero kalibrasyonu, datalogger, birimayarlama
Otomatik kapama, switch kalibrasyonu, ekran aydınlatma
Software ve kablosu dahildir.
Hassasiyet : % 0,5

(-)/1/0 bar
(-)/+30 bar
0/0,1 ...600 bar
Conta
Ex Gösterge
IS Versiyon

Model
Baroli02
CE



Dijital Manometre

4 ½ Dijit, R1/2" std.
2x3,6 Lityum, > 1800 saat
Min./Maks., Auto zero, Birim, Auto switch off
Offset ve son nokta kalibrasyonu reset fonksiyonu
Hassasiyet : % 0,125

(-)/1/0 bar
(-)/+30 bar
0/0,1 ...600 bar

Model
Baroli05
CE



Dijital Manometre

4 ½ Dijit, R1/2" std.
2x3,6 Lityum, > 1800 saat
Min./Maks., Auto zero, Birim, Auto switch off
Offset ve son nokta kalibrasyonu reset fonksiyonu
Hassasiyet : % 0,25

(-)/1/0 bar
(-)/+30 bar
0/0,6 ...600 bar

*** Farklı modeller için firmamıza danışınız. ***

Model

PA430

CE

**Dijital Gösterge**

4 Dijit LED

Gösterge ve gövde döndürülebilir.

Serbest skala ayarı (vakum dahil)

Switch modu ve hassasiyet ayarı programlanabilir.

Besleme gerektirmez.

Giriş / Çıkış: 4-20 mA

Giriş / Çıkış: 0-10 V

Giriş / Çıkış: 4-20 mA Ex

1 PNP Kontak

2 PNP Kontak

M12x5 pin Soket

M12x7 pin Soket

Model

PA440

CE

**Dijital Gösterge**

4 Dijit LED, LC, Serbest skala ayarı

Switch modu ve hassasiyet ayarı

programlanabilir.

Besleme gerektirmez.

Giriş / Çıkış: 4-20 mA

Giriş / Çıkış: 4-20 mA Ex

2 PNP Kontak+ LED Gösterge

Aşırı Voltaj Koruması

Model

PA450

CE

**İki Kanallı Dijital Gösterge**

4 Dijit Led, LC, Serbest skala ayarı.

Switch modu , Min./Maks. değer okuma.

Besleme gerektirmez.

1 PNP Kontak

2 PNP Kontak

4-20mA Analog Çıkış

(Karekök hesaplamalı)

***** Farklı modeller için firmamıza danışınız. *****